

## CGI-variabler

CGI-variabler lagrar information om webbservern och webbläsaren. Dessa variabler kan utnyttjas i SSI-direktiv, CGI-program, servlets, ASP-, JSP- och PHP-kod för att hämta data från formulär, få information om servern, användaren, webbläsaren, användarens förbindelse med servern m m.

AUTH_TYPE	Autentiseringsmetoden som används för att validera användaren om dokumentet är skyddat och servern stödjer autentisering. Svarar mot AuthType-direktivet i Apache.
CONTENT_LENGTH	Antalet bytes som skickats (med POST-metoden)
CONTENT_TYPE	MIME-typen för skickade data, t ex <i>text/plain</i>
GATEWAY_INTERFACE	Version av CGI-protokollet som webbläsaren stödjer, t ex <i>CGI/1.1</i>
HTTP_ACCEPT	Lista med de MIME-typer som klienten accepterar, t ex <i>text/plain, text/html, image/gif</i>
HTTP_FROM	E-postadress till användaren av webbläsaren.
HTTP_REFERER	URL:en för dokumentet från vilket CGI-programmet anropades
HTTP_USER_AGENT	Info om webbläsaren (namn, version)
PATH_INFO	Den del av en URL som står till höger om /-tecknet efter CGI-skriptets namn, men före eventuella ? T ex med <i>http://host/skript.cgi/path?blaha</i> skulle PATH_INFO få värdet <i>path</i>
PATH_TRANSLATED	Om logisk väg använts, försöker servern ”översätta” denna till den verkliga fysiska vägen
QUERY_STRING	URL-kodad version av de data som följer efter ? i URL:en (vid användning av GET-metoden). <i>http://dator/telefon.cgi?Eva%20Berg+471131</i> skulle t ex ge <i>Eva%20Berg+471131</i>
REMOTE_ADDR	IP-adressen till den som gjorde förfrågan, t ex 194.12.99.15
REMOTE_HOST	Domänadressen till den som gjorde förfrågan
REMOTE_IDENT	Eventuell info om identiteten hos den som sände informationen (få servrar stödjer detta)
REMOTE_PORT	Porten som webbläsaren använder
REMOTE_USER	Den autentiserade användarens namn om dokumentet är skyddat och servern stödjer autentisering
REQUEST_METHOD	HTTP-metoden som programmet anropades med, t ex <i>GET, HEAD, POST</i>
SCRIPT_NAME	Efterfrågat CGI-skript. Ex: <i>http://host/cgi-bin/xxx?blaha...</i> skulle ge <i>SCRIPT_NAME=/cgi-bin/xxx</i>
SERVER_ADMIN	Webbserverns administratör enl webbserverns konfigurationsfiler
SERVER_NAME	Webbserverns domän- eller IP-adress
SERVER_PORT	Portnumret som används för förbindelsen (vanligen 80)
SERVER_PROTOCOL	Namn och version för det protokoll som klienten använder för sin förfrågan (t ex HTTP/1.1)
SERVER_SOFTWARE	Webbserverprogrammets namn och version (t ex Apache 1.2)